

Гарантія на всі прилади 5 років

№ п/п	Вигляд	Опис	Найменування	Основні параметри	Штрихкод	УКТЗЕД	РРЦ	
1		Реле напруги VP-10AS, VP-16AS - призначені для захисту побутової техніки від перепадів напруги, підключеної безпосередньо в розетку (телевізор, холодильник, пральна машина, кондиціонер, газовий котел і т.д.) Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, час затримки повторного ввімкнення. Функція пам'яті останнього спрацювання.	VP-10AS	10A	4820118380513	8536	572	
2			VP-16AS	16A	4820118380537	8536	622	
3			Реле напруги VP-10SE, VP-16SE - призначені для захисту побутової техніки від перепадів напруги, перенавантажень по струму з захистом від імпульсних перешкод . Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, час затримки повторного ввімкнення. Функція пам'яті останнього спрацювання. Монтаж безпосередньо в розетку .	VP-10SE	10A	4820118381022	8536	728
4				VP-16SE	16A	4820118381039	8536	784
5		Новинка 2022 року! Реле напруги M2R/M2W з термозахистом в компактному корпусі! Займає лише 2 модулі на DIN-рейці та економить 33% простору в електрощитку. Третє покоління реле напруги від DigiTOP! Що нового відносно попередніх поколінь: - TrueRMS (новий кварцовий резонатор) - Термозахист та індикація внутрішньої температури - Білий індикатор (версія M2W) - Новий корпус та фіксатор - Можливість повноцінного транзитну нуля (Шина - 16 мм2)	VP-32A M2R НОВИНКА!	32 A (max 40A) Термозахист, Червоний індикатор	4820118381367	8536	849	
7			VP-40A M2R НОВИНКА!	40 A (max 50A) Термозахист, Червоний індикатор	4820118381381	8536	938	
9			VP-50A M2R НОВИНКА!	50 A (max 63A) Термозахист, Червоний індикатор	4820118381404	8536	1 051	
11			VP-63A M2R НОВИНКА!	63A (max 80A) Термозахист, Червоний індикатор	4820118381428	8536	1 151	
6			VP-32A M2W НОВИНКА!	32 A (max 40A) Термозахист, Білий індикатор	4820118381374	8536	899	
8			VP-40A M2W НОВИНКА!	40 A (max 50A) Термозахист, Білий індикатор	4820118381398	8536	988	
10			VP-50A M2W НОВИНКА!	50 A (max 63A) Термозахист, Білий індикатор	4820118381411	8536	1 101	
12			VP-63A M2W НОВИНКА!	63A (max 80A) Термозахист, Білий індикатор	4820118381435	8536	1 201	
13		Реле напруги VP-16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A - призначені для захисту споживачів від перепадів напруги (дім, квартира, офіс і т.д.). Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, час затримки повторного ввімкнення. Функція пам'яті останнього спрацювання.	VP-16A	16 A (max 16A)	4820118380032	8536	521	
14			VP-20A	20 A (max 25A)	4820118380124	8536	630	
15			VP-25A	25 A (max 30A)	4820118381114	8536	679	
16			VP-32A	32 A (max 40A)	4820118380131	8536	726	
17			VP-40A	40 A (max 50A)	4820118380148	8536	831	
18			VP-50A	50 A (max 60A)	4820118380155	8536	930	
19			VP-63A	63 A (max 80A)	4820118380162	8536	1 019	
20		Реле напруги з контролем по струму VA-32A, 40A, 50A, 63A - призначені для захисту споживачів від перепадів напруги і перевищення струму навантаження (дім, квартира, офіс і т.д.). Вмонтований трансформатор струму. Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, час затримки повторного ввімкнення.	VA-32A	32 A (max 40A)	4820118380469	8536	846	
21			VA-40A	40 A (max 50A)	4820118380476	8536	950	
22			VA-50A	50 A (max 60A)	4820118380483	8536	1 054	
23			VA-63A	63 A (max 80A)	4820118380490	8536	1 158	
24		Багатофункціональне реле напруги MP-63A - призначене для захисту споживачів від перепадів напруги. Контроль сили струму. Індикація поточної потужності. Можливість регулювати межі відключення по струму і по напрузі.	MP-63A	63 A (max 80A)	4820118380322	8536	1 295	
25		Трифазне реле напруги VP-380V - призначене для захисту трифазного електрообладнання. Контроль асиметрії фаз, пропадання фази, чергування фаз, мінімальної і максимальної напруги. Прилад використовується разом з контактором.	VP-380V	1 перекидний контакт 6A	4820118380179	8536	936	
26		Реле напруги DigiTOP VP-3F10A, VP-3F40A і VP-3F63A - призначені для захисту промислового та побутового однофазного і трифазного обладнання від перепадів напруги, пропадання однієї з фаз, асиметрії фаз, а також контролює порядок чергування фаз. Може використовуватись як одне трифазне реле, або три однофазні.	VP-3F10A	10A (max 16A)	4820118381091	8536	1 129	
27			VP-3F40A	40A (max 50A)	4820118380964	8536	2 434	
28			VP-3F63A	63A (max 80A)	4820118380971	8536	2 635	

№ п/п	Вигляд	Опис	Найменування	Основні параметри	Штрихкод	УКТЗЕД	РРЦ
29		Реле струму AP-50A - призначене для відключення електромереж при перевищенні допустимої величини сили струму. Може використовуватись як пріоритетне реле струму. Вмонтований трансформатор струму.	AP-50A	Контролируемый ток 1А...50А Мощность исполнительного реле 6А	4820118380360	8536	739
30		Обмежувач потужності OM-7, OM-14 - призначений для контролю використовуваної потужності в однофазній електромережі. Має функцію контролю напруги. Програмовані параметри: верхня межа по потужності, час затримки ввімкнення/ вимкнення, кількість циклів повторного зпрацювання, верхня і нижня межа по напрузі.	OM-7	7 кВт	4820118380957	8536	894
31			OM-14	14 кВт	4820118381008	8536	1 198
32		Перемикачі фаз PS-10A, PS-40A і PS-63A - призначені для підключення промислових і побутових споживачів від однієї з фаз трифазної мережі з метою забезпечення живлення фазою з найбільш відповідною напругою.	PS-10A	10А (max 16А)	4820118381084	8536	1 222
33			PS-40A	40А (max 50А)	4820118380988	8536	2 615
34			PS-63A	63А (max 80А)	4820118380995	8536	2 939
35		Терморегулятор TS-1F - призначений для підтримання заданої користувачем температури електричної теплої підлоги з відображенням значень на вбудованому цифровому світлодіодному індикаторі. Комплектується герметичним датчиком DS18B20 довжиною 3 м.	TS-1F	+5...+40 16А	4820118381145	9032	919
36		Терморегулятор TP-1 - призначений для контролю та підтримання заданої температури шляхом керування нагрівальним або охолоджувальним обладнанням, підключеним безпосередньо в розетку. Використовується датчик DS18B20 довжиною 10 см або 2 м.	TP-1	-50...+125°C 16А	4820118380261	9032	743
37		Універсальні терморегулятори TK-3, TK-4 - призначені для контролю і підтримання заданої температури шляхом управління нагрівальним або охолоджувальним обладнанням. Одноканальний, датчик DS18B20 в комплекті.	TK-3	-50...+125°C 6А	4820118380186	9032	953
38			TK-4	-50...+125°C 16А	4820118380193	9032	1 009
39		Терморегулятор TK-4H - використовується для контролю і підтримання заданої температури шляхом управління нагрівальним обладнанням. Одноканальний. Датчик DS18B20 в комплекті.	TK-4H	0...+125°C 16А	4820118380209	9032	892
40		Терморегулятор TK-4T - призначений для контролю підтримання температури теплых підлог шляхом управління нагрівальним обладнанням. Одноканальний. Датчик DS18B20 в комплекті.	TK-4T	+5...+40°C 16А	4820118380216	9032	925
41		Терморегулятор TK-4Pro може працювати в одній з п'яти програм: Program 1 (TK-4) Program 2 (TK-4H) Program 3 (TK-4T) Program 4 (TK-4ice) Program 5 - робота в інтервальному режимі	TK-4Pro	-50...+125oC 25А	4820118381107	9032	1 082
42		Терморегулятор TK-4K - призначений для контролю і підтримання заданої температури шляхом управління нагрівальним обладнанням (до 1000 С). Одноканальний. Датчик ТХА (термопара хромель-алюмель) продається окремо.	TK-4K	0...+999°C 16А	4820118380223	9032	1 183
43		Терморегулятор TK-5 - призначений для керування електричними системами обігріву з використанням теплових та електродних котлів. Контроль температури теплоносія на вході та на виході котла. Керування насосом. Датчики DS18B20 в комплекті.	TK-5	0...+90°C 6А	4820118380247	9032	1 262
44		Терморегулятор TK-5B - призначений для керування електричними системами обігріву. Додатково має канал контролю температури повітря для забезпечення більш комфортних умов.	TK-5B	0...+90°C 6А	4820118380254	9032	1 333

№ п/п	Вигляд	Опис	Найменування	Основні параметри	Штрихкод	УКТЗЕД	РРЦ
45		Терморегулятор ТК-6 - призначений для контролю і підтримання заданої температури шляхом управління нагрівальним або охолоджувальним обладнанням. Має два незалежних канала вимірювання і керування, датчики DS18B20 в комплекті.	ТК-6	-50...+125°C 16А	4820118380230	9032	1 310
46		Терморегулятор ТК-7 - призначений для керування електричними системами обігріву. Має три канали керування і тижневий програматор . Керування насосом. Датчики DS18B20 в комплекті.	ТК-7	+5...+35°C 6А	4820118380377	9032	1 717
47		Терморегулятор ТК-8 - відслідковує температуру по трьом незалежним каналам вимірювання і відображає її на цифрових індикаторах. Датчики DS18B20 постачаються в комплекті з довжиною 1,5м. Прилад являє собою три малопотужних терморегулятора. Програмовані параметри: - значення пітримуваної температури; - допустиме відхилення від заданої температури (гістерезис); - режим роботи (нагрів чи охолодження).	ТК-8	-55...+125°C 6А	4820118381077	9032	1 504
48		Датчик DS18B20 довжиною 1,5 метра .	DS18B20	-50...+125°C	----	9025	150
49		Датчик ТХА довжиною 1 метр .	ТХА	0...+999°C	----	9025	300
50		Датчик ТХА довжиною 2 метра .	ТХА	0...+999°C	----	9025	550
51		Реле часу РВ-1С - використовується для автоматичного ввімкнення/вимкнення живлення в задані користувачем часові інтервали. Установка безпосередньо в розетку.	РВ-1С	max 99 / на добу, добовий цикл, 16А	4820118380544	8536	672
52		Реле часу РВ-2С, РВ-2Н, РВ-6С, РВ-6Н - використовуються для автоматичного ввімкнення/вимкнення живлення в задані користувачем часові інтервали.	РВ-2С	max 99 / на добу, добовий цикл, 6А	4820118380315	8536	883
53			РВ-2Н	max 16 / на добу, тижневий цикл, 6А	4820118380285	8536	883
54			РВ-6С	max 99 / на добу, добовий цикл, 16А	4820118380568	8536	989
55			РВ-6Н	max 16 / на добу, тижневий цикл, 16А	4820118380551	8536	989
56		Таймер Т-2 - вмикає або вимикає напругу в задані користувачем часові інтервали без прив'язки до астрономічного (реального) часу .	Т-2	4 програми, 16А	4820118380278	8536	856
57		Амперметр АМ-2 - призначений для відображення діючого значення змінного струму в однофазній мережі. Вмонтований трансформатор струму.	АМ-2	1 А ... 63А	4820118380599	9030	646
58		Амперметр АМ-1 - призначений для відображення діючого значення змінного струму в однофазній мережі. Зовнішній трансформатор струму входить в комплект	АМ-1	1 А ... 63А	4820118380353	9030	600
59		Амперметр АМ-3 - призначений для відображення діючого значення змінного струму в трифазній мережі. Зовнішні трансформатори струму входять в комплект	АМ-3	1 А ... 63А	4820118380612	9030	831
60		Амперметр АМ-1М - призначений для відображення діючого значення змінного струму в однофазній мережі. Зовнішній трансформатор струму входить в комплект. Щитовий варіант приладу.	АМ-1М	1 А ... 63А	4820118380605	9030	831
61		Амперметр АМ-3М - призначений для відображення діючого значення змінного струму в трифазній мережі. Зовнішні трансформатори струму входять в комплект. Щитовий варіант приладу.	АМ-3М	1 А ... 63А	4820118380629	9030	1 064
62		Амперметр-вольтметр АVM-1 - призначений для відображення діючого значення змінного струму і напруги в однофазній мережі. Зовнішній трансформатор струму входить в комплект.	АVM-1	1 А ... 63А ... ~400 В ~40 В	4820118381015	9030	723

№ п/п	Вигляд	Опис	Найменування	Основні параметри	Штрихкод	УКТЗЕД	РРЦ
63		Амперметр-вольтметр-частотомір VAFM-1 - призначений для відображення діючого значення змінного струму, напруги і частоти в однофазній мережі. Зовнішній трансформатор струму входить в комплект.	VAFM-1	1 А ... 63А ~40 В ... ~400 В 30 Гц ... 75 Гц	4820118381138	9030	769
64		Вольтметр BM-1 - використовується для вимірювання діючого значення напруги в однофазній мережі змінного струму.	BM-1	~40 В ... ~400 В	4820118380339	9030	442
65		Вольтметр BM-1M - використовується для вимірювання діючого значення напруги в однофазній мережі змінного струму. Щитовий варіант приладу.	BM-1M	~40 В ... ~400 В	4820118380582	9030	713
66		Вольтметр BM-3 - використовується для вимірювання діючого значення напруги в трифазній мережі змінного струму.	BM-3	~40 В ... ~400 В	4820118380346	9030	649
67		Вольтметр BM-3M - використовується для вимірювання діючого значення напруги в трифазній мережі змінного струму. Щитовий варіант приладу.	BM-3M	~40 В ... ~400 В	4820118380575	9030	946
68		Вольтметр BM-14(220V) - призначений для вимірювання напруги в однофазній мережі змінного струму. Безкорпусне виконання. Розміри індикатора 14x25мм.	BM-14 (220V)	~100 В ... ~400 В	4820118380384	9030	223
69		Вольтметр BM-19 (220V) - призначений для вимірювання напруги в однофазній мережі змінного струму. Безкорпусне виконання. Розміри індикатора 19x40мм.	BM-19 (220V)	~100 В ... ~400 В	4820118380391	9030	250
70		Вольтметр BM-14 (3x220V) - призначений для вимірювання напруги в трифазній мережі змінного струму. Безкорпусне виконання. Розміри індикатора 42x25мм.	BM-14 (3x220V)	~100 В ... ~400 В	4820118380407	9030	399
71		Вольтметр BM-14/1 - використовується для вимірювання напруги в мережі постійного струму. Розміри індикатора 14x25мм.	BM-14/1	0,0...99,9 В	4820118380414	9030	197
72		Вольтметр BM-19/1 - використовується для вимірювання напруги в мережі постійного струму. Розміри індикатора 19x40мм.	BM-19/1	0,0...99,9 В	4820118380421	9030	223
73		Вольтметр BM-19/2 - використовується для вимірювання напруги в мережі постійного струму. Розміри індикатора 19x50мм.	BM-19/2	0,0...25,99 В	4820118380438	9030	273
74		Термометр TM-14 - призначений для вимірювання і відображення значення температури. Розміри індикатора 14x25мм.	TM-14	-55°C...+125°C, шаг: 1,0°C	4820118380445	9025	298
75		Термометр TM-19 - призначений для вимірювання і відображення значення температури. Розміри індикатора 19x40мм.	TM-19	-55°C...+125°C, шаг: 1,0°C	4820118380452	9025	321